

Sopramastic 200



DESCRIZIONE

SOPRAMASTIC 200 è un mastice, non reticolabile, a base di bitume e caucciù di sintesi.

| CARATTERISTICHE | SOPRAMASTIC 200 |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Stato Fisico | Pasta nera |
| Massa Volumica a 25°C | 1100 ± 50 kg/m ³ |
| Flash Point | +27° C |
| Tenuta alla Temperatura | Da -20° C a +80°C |
| Temperatura di Applicazione | Da +5° C a +35° C |
| Tempo di presa | < 24 ore |

CONFEZIONAMENTO E CONSUMI

Cartucce da 310 ml
Stoccaggio: 24 mesi nelle confezioni originali.

IMPIEGO

SOPRAMASTIC 200 è impiegato principalmente per sigillature, riempimenti di giunti e chiusura di fessure. SOPRAMASTIC 200 è compatibile con i prodotti bituminosi e contribuisce al sistema impermeabilizzante.

APPLICAZIONE

SOPRAMASTIC 200 si applica a su supporti puliti ed in buone condizioni. Le cartucce si utilizzano con una pistola per silicone standard. Ha un'eccellente adesione a ogni tipo di supporto e non ha bisogno di primer. SOPRAMASTIC 200 può essere applicato anche su superfici leggermente umide.

INDICAZIONI PARTICOLARI

- ✓ SOPRAMASTIC 200 è un prodotto infiammabile;
- ✓ Osservare le precauzioni indicate sulla confezione;
- ✓ Per ogni ulteriore informazione, consultare la Scheda di Sicurezza attualmente in vigore.